



RED TRIANGULAR DOBLE Double Triangular Net Filet Triangulaire Double


RT03D

1 / 4


008-15-0010477-1

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:


Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.



200 cm



4 u.



4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

257x30x30 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

32,52 kg



FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



RED TRIANGULAR DOBLE Double Triangular Net Filet Triangulaire Double

RT03D

2 / 4

008-15-0010477-1




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-11 y EN1176-1.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-11 and EN1176-1.


Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normas EN 1176-11 et EN1176-1.



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SBH / SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



5 h.

RED TRIANGULAR DOBLE
Double Triangular Net
Filet Triangulaire Double

RT03D

3 / 4

008-15-0010477-1

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida
Piezas metálicas: AISI-316, acero galvanizado y aluminio.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.
Cuerdas: Cuerda de 6 hilos de 20 mm con alma de fibra. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

Plastic Parts: Polyethene, polypropylene and polyamide.
Metallic Parts: AISI-316, galvanized steel and aluminium.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.
Rope: 6-strand rope of 20 mm with fiber core. Polypropylene covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène and polyamide.
Pièces métalliques: AISI-316, acier galvanisé et aluminium.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.
Cordes: Corde de 6 fils de 20 mm avec coeur de fibre. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène

RED TRIANGULAR DOBLE

Double Triangular Net

Filet Triangulaire Double

RT03D

4 / 4

008-15-0010477-1

PLAN DE MANTENIMIENTO:

En las 2 o 3 primeras semanas después de su instalación inicial, retensar* los extremos de las cuerdas.

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que las cuerdas no estén deshilachadas y sus uniones correctas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar la tensión de la red y sus terminales.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente asegurar además la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Verificar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas.

Comprobar todas las cimentaciones.

*** Tensar de tal manera que aplicando un peso de 80 Kg. la red flexione 5 cm.**

MAINTENANCE:

In the first 2 or 3 weeks after it is first installed, re-tighten* the ends of the ropes.

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that ropes are not frayed and that their joints are in order.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the tightness of the net and its end connectors.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year make sure also that there is no corrosion on metal parts.

Check that the steel core of the ropes is not exposed.

Check all ground fixings.

*** Tense in such a way that applying a weight of 80 Kg the net flexes 5 cm.**

PLAN DE MAINTENANCE:

Deux à trois semaines après l'installation initiale, retendre* les extrémités des cordes.

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les cordes ne soient pas effilochées et leurs unions correctes.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier la tension du filet et de ses extrémités.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier que la structure en acier des cordes n'apparaisse pas.

Vérifier toutes les fondations.

*** Le temps d'une telle façon que l'application d'un poids de 80 kg le filet fléchit 5 cm.**

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.